

Hisense



UEFA
UNDER21
CHAMPIONSHIP
POLAND 2017

Hisense
OFFICIAL PARTNER

Iris

Seria klimatyzatorów split



www.ak-klimatyzacje.pl

AK KLIMATYZACJE

Model		AS-09UR4SYDTD	AS-12UR4SYDTD	AS-18UR4SFATD6	AS-24UR4SDBTD6
Parametry eksploatacyjne					
Wydajność chłodnicza	[W]	2600 (1400-3000)	3400 (1500-3600)	5000 (2500-5750)	6500 (2300-7300)
Wydajność grzewcza	[W]	2700 (1400-3000)	4000 (1500-4100)	5300 (2250-6250)	6800 (2300-8000)
SEER	chłodzenie	5,6	5,6	6,1	6,3
SCOP	grzanie	3,8	3,8	4,0	4,0
Klasa energetyczna	chłodzenie	A+	A+	A++	A++
Klasa energetyczna	grzanie	A	A	A+	A+
Moc pobierana - chłodzenie	[W]	905 (350-1250)	1190 (360-1450)	1540 (650-2250)	1960 (650-2600)
Moc pobierana - grzanie	[W]	740 (350-1300)	1140 (380-1500)	1465 (600-2100)	1880 (630-3100)
Ilość usuwanej wilgoci	[L/h]	0,9	1,2	2,0	2,5
Przepływ powietrza	[m³/h]	550	580	900	1100
EER dla chłodzenia	[W/W]	2,87	2,86	3,25	3,32
COP dla grzania	[W/W]	3,65	3,51	3,62	3,62
Czynnik chłodniczy	-	R410A	R410A	R410A	R410A
Jednostka wewnętrzna - poziom ciśnienia akustycznego	[dB (A)]	55	55	60	63
Poziom ciśnienia akustycznego (bieg: Hi / Mid / Low / Quiet)	[dB (A)]	38 / 37 / 33 / 26	40 / 37 / 33 / 26	46 / 42 / 38 / 34	47 / 43 / 39 / 35
Jednostka zewnętrzna - poziom mocy akustycznej	[dB (A)]	62	62	65	69
Jednostka zewnętrzna - poziom ciśnienia akustycznego (maks.)	[dB (A)]	55	55	58	59
Zasilanie elektryczne (zasilanie doprowadzone do jednostki zewnętrznej)					
Napięcie, częstotliwość, faza	[V], [Hz], l. faz	220-240 VAC, 50 Hz, 1 f	220-240 VAC, 50 Hz, 1 f	220-240 VAC, 50 Hz, 1 f	220-240 VAC, 50 Hz, 1 f
Prąd znamionowy	chłodzenie [A]	4,0	5,3	6,9	8,7
	grzanie [A]	3,4	5,1	6,6	8,4
Średnice rur przyłączeniowych					
Rura cieczowa	[cal]	1/4	1/4	1/4	3/8
Rura gazowa	[cal]	3/8	3/8	1/2	5/8
Maks. długość rur / przewyższenie	[m]	15 / 5	15 / 5	15 / 5	15 / 5
Dodatek czynnika dla rur o długości ponad 5 m	[g/m]	20	20	20	30
Funkcje użytkowe					
Wyświetlacz na płycie czołowej		kontrolki LED	kontrolki LED	kontrolki LED	kontrolki LED
Pilot bezprzewodowy L1-04 z ekranem LCD		tak	tak	tak	tak
Zdejmowany panel łatwy w czyszczeniu		tak	tak	tak	tak
Zdejmowany i łatwy w czyszczeniu filtr PP		tak	tak	tak	tak
Programator czasowy 24-godzinny (24H)		tak	tak	tak	tak
Żaluzja pozioma automatyczna (SWING)		tak	tak	tak	tak
Żaluzja pionowa z ręczną regulacją kąta odchylenia		tak	tak	tak	tak
Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)		tak	tak	tak	tak
Tryb optymalnej pracy (SMART)		tak	tak	tak	tak
Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)		tak	tak	tak	tak
Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART)		tak	tak	tak	tak
Wyprowadzenia skroplin (pravo / lewo)		tak	tak	tak	tak
Zakres temperatury pracy	chłodzenie	-10° - +43°C	-10° - +43°C	-15° - +43°C	-15° - +43°C
	grzanie	-10° - +24°C	-10° - +24°C	-15° - +24°C	-15° - +24°C
Wymiary i waga					
Wymiary netto (sz. x wys. x gł.) [mm]	jedn. wewnętrzna	780×270×212	780×270×212	960×315×235	1131×315×235
	jedn. zewnętrzna	660×482×240	660×482×240	830×634×287	884×793×366
Ciężar netto [kg]	jedn. wewnętrzna	8	8	12	13
	jedn. zewnętrzna	22	23	38	56

AK KLIMATYZACJE SP. Z O.O.

63-040 Nowe Miasto nad Wartą, Komorze 2C

SR W Poznaniu XXI Wyzd. Gosp. KRS

Nr w KRS: 0000661997

NIP: 7861706780

REGON: 366120798

Kap. Zakł.: 60.000,00 zł

biuro@ak-klimatyzacje.pl



www.ak-klimatyzacje.pl