

# Hisense



UEFA  
**UNDER21**  
CHAMPIONSHIP  
POLAND 2017

**Hisense**  
OFFICIAL PARTNER

## Mini Apple Pie Seria klimatyzatorów split

Wi-Fi



[www.ak-klimatyzacje.pl](http://www.ak-klimatyzacje.pl)

**AK** KLIMATYZACJE

Model		AST-09UW4SVETG10	AST-12UW4SVETG10	AST-18UW4SFATG10	AST-24UW4SDBG10
<b>Parametry eksploatacyjne</b>					
Wydajność - chłodzenie	[W]	2600 (1600-3300)	3500 (1600-4000)	5000 (2500-5750)	6500 (2300-7300)
Wydajność - grzanie	[W]	2800 (1600-3000)	3800 (1600-4100)	5300 (2250-6250)	6800 (2300-8000)
SEER	chłodzenie	6,1	6,1	6,1	6,3
SCOP	grzanie	4,0	4,0	4,0	4,0
Klasa energetyczna	chłodzenie	A++	A++	A++	A++
Klasa energetyczna	grzanie	A+	A+	A+	A+
Moc pobierana - chłodzenie	[W]	765 (400-1250)	1060 (440-1450)	1540 (650-2250)	1960 (650-2600)
Moc pobierana - grzanie	[W]	715 (440-1300)	1025 (460-1500)	1465 (600-2100)	1880 (630-3100)
Ilość usuwanej wilgoci	[L/h]	0,9	1,5	2,0	2,5
Przepływ powietrza	[m³/h]	500	600	900	1100
EER dla chłodzenia	[W/W]	3,40	3,30	3,25	3,32
COP dla grzania	[W/W]	3,92	3,71	3,62	3,62
Jednostka wewnętrzna (poziom mocy akustycznej)	[dB (A)]	56	56	60	63
Poziom ciśnienia akustycznego (bieg: Hi / Mid / Low / Quiet / Super Quiet)	[dB (A)]	39 / 38 / 33 / 25 / 19	40 / 38 / 33 / 26 / 19	46 / 44 / 42 / 38 / 36	48 / 46 / 42 / 40 / 38
Jednostka zewnętrzna (poziom mocy akustycznej)	[dB (A)]	64	64	65	69
Jednostka zewnętrzna (poziom ciśnienia akustycznego)	[dB (A)]	55	55	58	59
<b>Zasilanie elektryczne (zasilanie doprowadzone do jednostki zewnętrznej)</b>					
Napięcie, częstotliwość, faza	[V], [Hz], l. faz	220-240 VAC, 50 Hz, 1 f	220-240 VAC, 50 Hz, 1 f	220-240 VAC, 50 Hz, 1 f	220-240 VAC, 50 Hz, 1 f
Prąd znamionowy	chłodzenie [A]	3,7	4,7	6,9	8,7
	grzanie [A]	3,5	4,6	6,6	8,4
<b>Średnice rur przyłączeniowych</b>					
Rura cieczowa	[cal]	1/4	1/4	1/4	3/8
Rura gazowa	[cal]	3/8	3/8	1/2	5/8
Maks. długość rur / przewyższenie	[m]	15 / 5	15 / 5	15 / 5	15 / 5
Dodatek czynnika dla rur o długości ponad 5 m	[g/m]	20	20	20	30
<b>Funkcje użytkowe</b>					
Wyświetlacz na płycie czołowej		kontrolki LED	kontrolki LED	kontrolki LED	kontrolki LED
Pilot bezprzewodowy L1-04 z ekranem LCD		tak	tak	tak	tak
Zdemontowany panel łatwy w czyszczeniu		tak	tak	tak	tak
WiFi Ready - opcja podłączenia modułu AEH-W4A1		tak	tak	tak	tak
Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C		tak	tak	tak	tak
Filtry w zestawie - Aktywny Węgiel i Jony Srebra		tak	tak	tak	tak
Programator czasowy 24-godzinny (24H)		tak	tak	tak	tak
Regulacja prędk. wentylatora jednostki wewnętrznej - automat i 3 nastawy ręczne		tak	tak	tak	tak
Żaluzja pozioma automatyczna (SWING)		tak	tak	tak	tak
Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)		tak	tak	tak	tak
Tryb optymalnej pracy (SMART)		tak	tak	tak	tak
Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)		tak	tak	tak	tak
Automatyczne wznowienie pracy (AUORESTART)		tak	tak	tak	tak
Tryb cichej pracy (SILENT)		tak	tak	tak	tak
Wygaszacz wyświetlania		tak	tak	tak	tak
Wyprowadzenia skroplin (prawo / lewo)		tak	tak	tak	tak
Zakres temperatury pracy	chłodzenie	-15° - +43°C	-15° - +43°C	-15° - +43°C	-15° - +43°C
	grzanie	-15° - +24°C	-15° - +24°C	-15° - +24°C	-15° - +24°C
<b>Wymiary i waga</b>					
Wymiary netto (sz. x wys. x gł.) [mm]	jedn. wewnętrzna	950×275×208	950×275×208	1050×320×235	1220×320×235
	jedn. zewnętrzna	715×482×240	715×482×240	830×629×285	885×795×366
Ciężar netto [kg]	jedn. wewnętrzna	8,5	8,5	12	13
	jedn. zewnętrzna	28	29	38	56

#### AK KLIMATYZACJE SP. Z O.O.

63-040 Nowe Miasto nad Wartą, Komorze 2C

SR W Poznaniu XXI Wyzd. Gosp. KRS  
Nr w KRS: 0000661997

NIP: 7861706780  
REGON: 366120798  
Kap. Zakł.: 60.000,00 zł

biuro@ak-klimatyzacje.pl



www.ak-klimatyzacje.pl