

# Hisense

MODEL  
DOSTĘPNY NA  
ZAMÓWIENIE



UEFA  
**UNDER21**  
CHAMPIONSHIP  
POLAND 2017

**Hisense**  
OFFICIAL PARTNER

## Ollie

### Seria klimatyzatorów split



[www.ak-klimatyzacje.pl](http://www.ak-klimatyzacje.pl)

**AK** KLIMATYZACJE

Model		AST-09UW4RXXQA	AST-12UW4RXXQA
<b>Parametry eksploatacyjne</b>			
Wydajność chłodnicza	[W]	2600 (1000-4500)	3500 (1000-4600)
Wydajność grzewcza	[W]	3200 (1000-4600)	4000 (1000-4800)
SEER	chłodzenie	9,1	8,5
SCOP	grzanie	5,1	4,6
Klasa energetyczna	chłodzenie	A+++	A+++
Klasa energetyczna	grzanie	A+++	A++
Moc pobierana - chłodzenie	[W]	540 (170-1250)	810 (170-1300)
Moc pobierana - grzanie	[W]	750 (170-1450)	950 (170-1475)
Ilość usuwanej wilgoci	[L/h]	0,9	1,2
Przepływ powietrza	[m³/h]	650	650
EER dla chłodzenia	[W/W]	4,81	4,32
COP dla grzania	[W/W]	4,27	4,21
Czynnik chłodniczy	-	R32	R32
Jednostka wewnętrzna - poziom ciśnienia akustycznego	[dB (A)]	54	55
Poziom ciśnienia akustycznego (bieg: Hi / Mid / Low / Quiet / <b>Super Quiet</b> )	[dB (A)]	39 / 36 / 34 / 19 / <b>16,5</b>	39 / 36 / 34 / 19 / <b>16,5</b>
Jednostka zewnętrzna - poziom mocy akustycznej	[dB (A)]	59	61
Jednostka zewnętrzna - poziom ciśnienia akustycznego (maks.)	[dB (A)]	52	53
<b>Zasilanie elektryczne (zasilanie doprowadzone do jednostki zewnętrznej)</b>			
Napięcie, częstotliwość, faza	[V], [Hz], l. faz	220-240 VAC, 50 Hz, 1 f	220-240 VAC, 50 Hz, 1 f
Prąd znamionowy	chłodzenie [A]	2,4	3,6
	grzanie [A]	3,3	4,2
<b>Średnice rur przyłączeniowych</b>			
Rura cieczowa	[cal]	1/4	1/4
Rura gazowa	[cal]	3/8	3/8
Maks. długość rur / przewyższenie	[m]	15 / 5	15 / 5
Dodatek czynnika dla rur o długości ponad 5 m	[g/m]	20	20
<b>Funkcje użytkowe</b>			
Wyświetlacz na płycie czołowej		kontrolki LED	kontrolki LED
Pilot bezprzewodowy L1-04 z ekranem LCD		tak	tak
WiFi - wbudowany moduł AEH-W4A1		tak	tak
Zdemontowany panel łatwy w czyszczeniu		tak	tak
Filtr węglowy o dużej gęstości		tak	tak
Programator czasowy 24-godzinny (24H)		tak	tak
Żaluzja pionowa automatyczna (SWING)		tak	tak
Żaluzja pozioma z ręczną regulacją kąta odchylenia		tak	tak
Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)		tak	tak
Tryb optymalnej pracy (SMART)		tak	tak
Tryb cichej pracy (Super silence 19 DB)		tak	tak
Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)		tak	tak
Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART)		tak	tak
Wyprowadzenia skroplin (pravo / lewo)		tak	tak
Zakres temperatury pracy	chłodzenie	-15° - +43°C	-15° - +43°C
	grzanie	-20° - +24°C	-20° - +24°C
<b>Wymiary i waga</b>			
Wymiary netto (sz. x wys. x gł.) [mm]	jedn. wewnętrzna	963x319x226	963x319x226
	jedn. zewnętrzna	810x585x280	810x585x280
Ciężar netto [kg]	jedn. wewnętrzna	13	13
	jedn. zewnętrzna	36	37

#### AK KLIMATYZACJE SP. Z O.O.

63-040 Nowe Miasto nad Wartą, Komorze 2C

SR W Poznaniu XXI Wydz. Gosp. KRS  
Nr w KRS: 0000661997

NIP: 7861706780  
REGON: 366120798  
Kap. Zakł.: 60.000,00 zł

biuro@ak-klimatyzacje.pl



www.ak-klimatyzacje.pl